

1. Types de fichiers

PDF 1.3 BASE SUR LA NORME GWG (GHENT WORK GROUP)

Les informations techniques relatives à leur conception sont sur les sites : <http://www.pressemagazine.com/normes-pdf/>

Normes retenues :

- Image en CMJN sans profils intégrés
- Résolution de 300 dpi
- Superposition des 4 couleurs : maximum 300 %
- Profil colorimétrique : **ISOcoated_v2_300_eci FOGRA 39L**

2. Transmission

Par mail : prenom.nom@mondadori.fr

Voir contact technique bas de page

3. Épreuves de contrôles contractuelles

La fourniture d'une épreuve reste contractuellement obligatoire.

Elle doit être conforme au fichier envoyé.

Se reporter au site du SPM, où l'ensemble des types d'épreuves acceptés sont référencés.

Elles doivent comporter :

- la barre de contrôle Media Wedge V3, **certifié FOGRA 39L**
- l'étiquette de validation
- la date et l'heure, identiques au fichier numérique
- le nom et les coordonnées du photographeur

4. Remises des éléments

Nous consulter ou se référer au planning de parutions sur mondadorimediaconnect.fr

Un bon de livraison doit être fourni avec les épreuves.

5. Encarts et Publi-reportages

Pour les encarts, se reporter à la fiche technique spécifique.

Pour les opérations spéciales et les publi-reportages, nous consulter.

6. Responsabilité

En cas de non respect de l'une de ces instructions, et en cas de non présence d'épreuves couleurs normées et reproductibles, l'Éditeur décline toute responsabilité quant à la qualité de reproduction.

7. Conservation des éléments

Les documents non réclamés au bout de 2 mois seront détruits.

8. Type d'impression

Offset : Couverture

Héliogravure : Intérieur

Trame : 150

Finition : Dos Carré Collé

9. Formats

	PLEIN PAPIER APRES ROGNE
DOUBLE PAGE	340 L x 240 H
1 PAGE	170 L x 240 H
1/2 PAGE LARGEUR	170 L x 120 H
1/2 PAGE HAUTEUR	85 L x 240 H
1/4 PAGE HAUTEUR	42,5 L x 240 H
1/4 PAGE LARGEUR	170 L x 60 H
1/4 PAGE PAVE	85 L x 120 H

IMPORTANT : Format Plein Papier :

- + 5 mm de rogne tournante, fond perdu
- ne pas faire apparaître de texte à moins de 10 mm des repères de coupe
- **pour les doubles pages, fournir un fichier par page**
- le fichier devra comporter un seul jeu de traits de coupe
- **Pour les doubles pages, décaler les 2 pages simples correspondantes de 4 mm vers l'extérieur, en laissant de la matière au centre et en gardant le format 170 x 240**